



noventa
PAINTS



Κατάλογος 2023

Βερνίκια και προϊόντα
περιποίησης ξύλου

www.V33.gr





Από το 1957, ο Γαλλικός όμιλος της V33 πρωτοπορεί στην ανάπτυξη προϊόντων περιποίησης και φροντίδας κάθε ξύλινης επιφάνειας.

Καθαριστικά, διαβρωτικά, αστάρια και συντηρητικά, λάδια φυσικής προέλευσης, βερνίκια εμποτισμού νερού και διαλύτου, βερνίκια κρούστας, κεριά και λούστρα, υλικά κατάλληλα για εσωτερική ή εξωτερική χρήση, για έπιπλα αλλά και δάπεδα: η V33 έχει τη λύση για κάθε εφαρμογή και κάθε επιφάνεια.

Μια οικογενειακή επιχείρηση με διεθνή εμβέλεια και εργοστάσια παραγωγής σε διάφορες χώρες, βρίσκεται σταθερά μεταξύ των πλέον αναγνωρίσιμων brand σε όλη την Ευρώπη. Η V33 επενδύει σταθερά στην έρευνα και ανάπτυξη, με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και τις απαιτήσεις των καταναλωτών. Έχοντας ξεκάθαρα το προβάδισμα στην καινοτομία, δημιουργεί τα καλύτερα υλικά ξυλοπροστασίας διαθέτοντας μια από τις πληρέστερες γκάμες προϊόντων στην αγορά.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ





LIBÉRON
DEPUIS 1912

Ξεκινώντας στις αρχές του 20ού αιώνα στην καρδιά του Παρισιού, η Liberon έχτισε τη φήμη της με τα υψηλής ποιότητας προϊόντα επιδιόρθωσης και φινιρίσματος για έπιπλα και αντίκες. Η τεχνογνωσία στα φινιρίσματα βοήθησε να επεκταθεί σε νέους τομείς και υλικά και οδήγησε σε ολοκληρωμένες σειρές προϊόντων φροντίδας για το ξύλο. Με το πέρασμα του χρόνου, τα παραδοσιακά προϊόντα από φυσικά υλικά εξελίσσονταν διαρκώς ώστε να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του σύγχρονου καταναλωτή, τόσο τεχνικά όσο και αισθητικά. Η σημερινή συλλογή εστιάζει στην ευκολία εφαρμογής και την τεχνική απόδοση για άριστα αποτελέσματα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥ	σελ. 3-4
2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ	σελ. 5
3. ΑΣΤΑΡΙΑ	σελ. 6
4. ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ	σελ. 8-9
5. ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΚΡΟΥΣΤΑΣ)	σελ. 10
6. ΛΑΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	σελ. 12-13
7. ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ	σελ. 15
8. ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ	σελ. 16
9. ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ & ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ	σελ. 17
10. ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ & ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ	σελ. 18
11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΙΛΙΝΗ Ή ΚΕΡΙ	σελ. 19
12. ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ - ΚΕΡΙ	σελ. 20
13. ΛΟΥΣΤΡΑ	σελ. 21
14. ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ	σελ. 22
15. ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗ	σελ. 22-23
16. ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ	σελ. 23
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	σελ. 25

Προϊόντα Προετοιμασίας & Καθαρισμού Ξύλου



UNIVERSAL TREATMENT BIACTIV®








TREATMENT SPRAY BIACTIV®



- BIACTIV®
- Ακίνδuno για τον άνθρωπο και τα μικρά ζώα
- Σκοτώνει το σαρακι
- Μεγάλη διάρκεια ζωής - μέχρι 20 έτη
- Δεν επηρεάζει το χρώμα του ξύλου
- Εγγυημένη αποτελεσματικότητα έναντι όλων των ξυλοφάγων εντόμων
- Αποτρέπει μελλοντική επανεμφάνιση
- Εφαρμογή με ενσωματωμένη βελόνα (spray)






ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥ			
1.1	 <p>UNIVERSAL TREATMENT BIACTIV® Συντηρητικό ξύλου νερού εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης</p> <p>ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΙΝΕΛΟ, ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΠΟΔΟΣΗ: 1L / 5-6 m² ΣΤΕΓΝΩΜΑ: 15 min ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: ΝΕΡΟ</p>	<p>Συντηρητικό ξύλου νερού, νανοτεχνολογίας. Προσφέρει αποτελεσματική προστασία σε όλους τους τύπους ξυλείας. Είναι άοσμο και επαναβάφεται με οποιοδήποτε βερνίκι της V33. Παρέχει προστασία από ξυλοφάγα έντομα και μύκητες σε εσωτερικές & εξωτερικές ξυλοκατασκευές.</p> <p>■ Απόδοση: 5 - 6 m²/l</p>	<p>1lt 4</p> <p>5lt 2</p> <p>25lt 1</p>
1.2	 <p>TREATMENT SPRAY BIACTIV® Για Δάπεδα και Έπιπλα</p> <p>ΣΤΕΓΝΩΜΑ: 1h ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ: 48h ΑΡΑΙΩΣΗ: WHITE SPIRIT</p>	<p>Εντομοκτόνο εμποτιστικό προϊόν με θεραπευτική δράση σε έπιπλα, δάπεδα, σκάλες πριν την εφαρμογή βερνικιού ή βαφής. Φόρμουλα έτοιμη για χρήση με συντηρητικά πρόσθετα νέας γενιάς.</p> <p>■ Δεν επηρεάζει το χρώμα του ξύλου ■ Εγγυημένη αποτελεσματικότητα έναντι όλων των ξυλοφάγων εντόμων ■ Αποτρέπει μελλοντική επανεμφάνιση ■ Εφαρμογή με ενσωματωμένη βελόνα ■ Απόδοση: 5 - 7 m²/l</p>	<p>400ml 4</p>
1.3	 <p>GARDEN FURNITURE CLEANER Καθαριστικό για έπιπλα teak</p> <p>ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΣΚΥΡΗΡΗ ΒΟΥΡΤΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑ: 24h ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: ΝΕΡΟ</p>	<p>Για την καθημερινή φροντίδα επίπλων κήπου από teak και εξωτικά ξύλα. Η σύνθεση του απομακρύνει αποτελεσματικά λεκέδες και βρωμιά. Αναζωογονεί το χρώμα του ξύλου.</p> <p>■ Ειδική απορρυπαντική σύνθεση για teak και εξωτικά ξύλα ■ Απομακρύνει λεκέδες φαγητού, λιπαρούς λεκέδες, μύκητες ■ Ζωντανεύει το ξύλο και αποκαθιστά το αρχικό του χρώμα ■ Ασφαλές για την χλωρίδα και την πανίδα ■ Άοσμο και μη διαβρωτικό ■ Έτοιμο για χρήση σε πρακτική συσκευασία ψεκασμού</p>	<p>750ml 4</p>

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.	
1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥ				
 1.4	ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	Νέα πανίσχυρη σύνθεση, με βαθιά διεισδυτική δράση, για την αφαίρεση όλων των προϊόντων φινιρίσματος. <ul style="list-style-type: none"> ■ Γρήγορο, δρα σε 5' στην επιφάνεια του φινιρίσματος ■ Σύνθεση gel που δεν τρέχει σε κάθετες επιφάνειες και αποτρέπει το πιτσίλισμα 	500ml	4
			1lt	4
 1.5	RING REMOVER Καθαριστικό λεκέδων	Απομακρύνει τα περισσότερα λευκά σημάδια από θερμότητα και νερό, από σκληρές επιφάνειες όπως βερνίκι, λούστρο, λάκα και μοντέρνα φινιρίσματα. <ul style="list-style-type: none"> ■ Απόδοση: Όσο απαιτείται 	125ml	6
 1.6	FINE WOOD STRIPPER Διαβρωτικό	Απομακρύνει βαφές και βερνίκια, εύκολο στη χρήση, χωρίς κλωριούχο μεθυλένιο. <ul style="list-style-type: none"> ■ Σύνθεση gel που δεν στάζει ■ Αποτελεσματικό σε βαφές, βερνίκι, λάκα, λάδι και λούστρο γομαλάκας ■ Απόδοση: 2 -5 m²/l 	500ml	4
 1.7	KNOTTING Μονωτικό ρόζων	Αποτρέπει τις εκκρίσεις των ρόζων σε ρητιώδη ξύλα όπως το πεύκο, πριν τη βαφή. <ul style="list-style-type: none"> ■ Απόδοση: 8 -16 m²/l 	125ml	4

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
--------	-----------	------------	------------

2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

<p>2.1</p> 	<p>DECKING CLEANER Καθαριστικό για ξύλινα δάπεδα</p> <p>ΑΠΟΔΟΣΗ 1L 30 m²</p> <p>ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟ</p> <p>ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΚΟΥΠΑ</p> 	<p>Συμπυκνωμένο απορρυπαντικό με σύνθεση για εξωτερικά ξύλινα δάπεδα και καταστρώματα. Απομακρύνει λεκέδες και ρυπαρότητα, καθαρίζει και ετοιμάζει το ξύλο για εφαρμογή Decking Oil.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Κατάλληλο για εφαρμογή με πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης ■ Φρεσκάρει το ξύλο και αποκαθιστά το αρχικό του χρώμα ■ Αποτρέπει το γκριζάρισμα ■ Εύκολη συντήρηση - Άοσμο ■ Συμβατό με εξωτική και κλιβανισμένη ξυλεία ■ Απόδοση: 30 m²/l 	<p>1lt</p>	<p>4</p>
<p>2.2</p> 	<p>WOOD FLOOR REVIVER Αναζωογόνηση δαπέδου</p>	<p>Φρεσκάρει και αναζωογονεί βερνικωμένα και παρκεταρισμένα δάπεδα, μεγαλώνοντας αισθητά τη διάρκεια ζωής τους. Διάφανο, με αντιολισθητικά πρόσθετα, καλύπτει και τις μικρές φθορές του δαπέδου. Ιδανικό για τακτική χρήση.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Απόδοση: 50 -70 m²/l 	<p>500ml</p>	<p>6</p>

	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
3. ΑΣΤΑΡΙΑ				
3.1	<p>SOUS-COUCHE AVANT LASURE BOIS EXOTIQUE Αστάρι νερού για εξωτικό ξύλο</p> <p>ΑΠΟΔΟΣΗ 1L 6-7 m²</p>	<p>Αστάρι για εξωτικό ξύλο, εγγυάται την πρόσφυση και ενισχύει την απόδοση των βερνικιών εμποτισμού σε ρητινούχα εξωτικά ξύλα που εμποτίζονται δύσκολα.</p> <ul style="list-style-type: none"> Κατάλληλο για iroko, niangon, wenge, καστανιά, δρυς. Μονώνει και εμποδίζει την έκκριση ρητινών και αντιοξειδωτικών και ενισχύει την πρόσφυση του βερνικιού. Βελτιώνει την αντοχή του βερνικιού στο χρόνο. Συμβατό με βερνίκια νερού και διαλύτου. Απόδοση: 6 - 7 m²/l 	500ml	4
			2.5lt	2
3.2	<p>SOUS-COUCHE AVANT LASURE BOIS NOIRCIS Καλυπτικό αστάρι νερού ανανέωσης για μαυρισμένο ξύλο</p> <p>ΑΠΟΔΟΣΗ 1L 9-10 m²</p>	<p>Αστάρι για την ανανέωση παλαιών ξυλοκατασκευών που έχουν μαυρίσει από τον καιρό. Δίνει μια ανοικτόχρωμη απόχρωση και επιτρέπει τον εκ νέου χρωματισμό του ξύλου, ακόμη και σε ανοικτές αποχρώσεις.</p> <ul style="list-style-type: none"> Κατάλληλο για παλιά ξυλεία που έχει μαυρίσει ή γκριζάρει από τον καιρό. Δίνει ανοικτό χρώμα και καλύπτει τις ατέλειες του ξύλου. Επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη ανακαίνιση χωρίς τρίψιμο και χωρίς την χρήση διαβρωτικού. Συμβατό με όλα τα βερνίκια εμποτισμού, διαλύτου και νερού. Απόδοση: 9 - 10 m²/l 	500ml	4
			2,5lt	2
3.3	<p>CLEAR UNDERCOAT (PARQUET FLOOR PRIMER) Άχρωμο αστάρι για δάπεδα παρκέ</p> <p>ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ 1L 11-12 m² 2h</p>	<p>Εγγύηση στα προβλήματα των παλαιών δαπέδων: δημιουργία λεκέδων από την εμφάνιση ταννίνης, χαλάρωση των ινών του ξύλου. Ενισχύει την σκληρότητα του ξύλου και την αντοχή του φινιρίσματος.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ενισχύει και αδιαβροχοποιεί το ξύλο σε μια επίστρωση Μπλοκάρει τις ταννίνες του ξύλου αποτρέποντας τη δημιουργία λεκέδων στο τελικό φινιρίσμα Ζεσταίνει το χρώμα του ξύλου και αναδεικνύει τα νερά του Ιδανικό για ανακαινίσεις παλαιών ξύλινων δαπέδων παρκέ και νέων δαπέδων από ευρωπαϊκά ή εξωτικά ξύλα Συμβατό με όλα τα βερνίκια δαπέδων της V33 Κατάλληλο για δάπεδα με σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης Απόδοση: 11-12 m²/l 	750ml	4
			2,5lt	2
3.4	<p>PROTECTION ANTI-STAIN Αδιαβροχοποιίτο προστατευτικό</p>	<p>Δημιουργεί αόρατο, αδιάβροχο στρώμα που προστατεύει το ξύλο από τους λεκέδες που προκαλούνται από το νερό και τα ποτά. Στεγνώνει γρήγορα, είναι άχρωμο και δεν επηρεάζει την εμφάνιση του ξύλου. Επιδέχεται οποιοδήποτε φινιρίσμα.</p>	500ml	4

HIGH protection

ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ WOODSTAIN
ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Μεγάλης διεισδυτικότητας βερνίκι εμποτισμού νερού, με ρητίνες υψηλής αντοχής για μακρόχρονη προστασία. Ιδανικό για κάθε ξύλινη κατασκευή, εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου.

- Για Ευρωπαϊκά και εξωτικά ξύλα, νέα ή παλαιά
- Κατάλληλο για επαναβαφή πάνω από υφιστάμενο βερνίκι εμποτισμού νερού ή διαλύτου
- Με φίλτρα Anti-UV
- Αδιαβροχοποιεί το ξύλο
- Anti-drip τεχνολογία για να μην στάζει
- Εύκολη συντήρηση



8
ΧΡΟΝΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ
& ANTI UV



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ECO
PROTECT

COLLECTION

MODERN

6

ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ αποχρώσεις
σε **MAT** φινιρίσμα



COLLECTION

AUTHENTIC











6

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ αποχρώσεις
σε **SATINE** φινιρίσμα



www.v33.gr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
4. ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ			
<div style="position: absolute; top: 280px; left: 35px; background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">4.1</div>  <div style="position: absolute; bottom: 10px; left: 10px; background-color: #E67E22; color: white; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">6</div> <div style="position: absolute; bottom: 10px; left: 65px; font-size: 0.8em;"> <p>ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ</p> </div>	<p>AQUAGEL Βερνίκι εμποτισμού νερού εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>ΑΠΟΔΟΣΗ</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1L ↗</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">↘ 11-12 m²</div> </div> <div style="text-align: center;"> <p>ΟΨΗ</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Σατινέ</div> </div> <div style="text-align: center;"> <p>ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΜΕΤΕΞΥ ΧΕΡΙΩΝ</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3h</div> </div> <div style="text-align: center;"> <p>ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div> </div> </div>	<p>Σατινέ βερνίκι εμποτισμού με σύνθεση που δεν στάζει, συνδυάζει ευκολία στην εφαρμογή με την ξυλοπροστασία. Προστατεύει, διακοσμεί και αδιαβροχοποιεί. Ιδανικό για όλα τα Ευρωπαϊκά και εξωτικά ξύλα, εσωτερικής ή εξωτερικής χρήσης.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Υψηλή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες ■ Σύνθεση anti-drip perfect: ιδιαίτερη ευκολία στην εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες, δεν στάζει και έχει εξαιρετική πρόσφυση ■ Μπλοκάρει αποτελεσματικά το νερό και την υγρασία χάρη στην ειδική τεχνολογία Aquastop ■ Στεγνώνει γρήγορα: 30' στην αφή, 3 ώρες μεταξύ επιστρώσεων ■ Άοσμο, χωρίς επιβλαβείς εκπομπές ■ Εφαρμόζεται με ρολό, χωρίς να πιτσιλάει ■ Απόδοση: 11 - 12 m²/l <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> Άχρωμο</div> <div style="text-align: center;"> Πεύκο</div> <div style="text-align: center;"> Δρυς ανοιχτή</div> <div style="text-align: center;"> Όρεγκον</div> <div style="text-align: center;"> Λευκό</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <div style="text-align: center;"> Δρυς μεσαία</div> <div style="text-align: center;"> Δρυς χρυσή</div> <div style="text-align: center;"> Δρυς σκούρα</div> <div style="text-align: center;"> Παλιόσανθρος</div> <div style="text-align: center;"> Εξωτικό</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 750ml 4 </div> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 2,5lt 2 </div>
<div style="position: absolute; top: 670px; left: 35px; background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">4.2</div>   <div style="position: absolute; bottom: 10px; left: 10px; background-color: #E67E22; color: white; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">8</div> <div style="position: absolute; bottom: 10px; left: 65px; font-size: 0.8em;"> <p>ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ</p> </div>	<p>HIGH PROTECTION Υψηλής διεισδυτικότητας βερνίκι εμποτισμού νερού, με ρητίνες υψηλής αντοχής για μακρόχρονη προστασία.</p> <p style="margin-top: 20px;">Σε 6 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ αποχρώσεις και ΣΑΤΙΝΕ φινίρισμα</p> <p style="margin-top: 20px;">Σε 6 μοντέρνες αποχρώσεις. MAT wood touch φινίρισμα*</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 0.8em;"> <p>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ECO PROTECT</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 0.8em;"> <p>8 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 0.8em;"> <p> ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ & ΑΝΤΙ UV</p> </div> </div>	<p>Νέας γενιάς βερνίκι εμποτισμού για προστασία μεγάλης διάρκειας. Για κάθε ξύλινη κατασκευή, εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Για Ευρωπαϊκά και εξωτικά ξύλα, νέα ή παλαιά ■ Κατάλληλο για επαναβαφή πάνω από υφιστάμενο βερνίκι εμποτισμού νερού ή διαλύτου ■ Με φίλτρα Anti-UV ■ Αδιαβροχοποιεί το ξύλο ■ Anti-drip τεχνολογία για να μην στάζει ■ Εύκολη συντήρηση ■ Απόδοση 12-13m²/lt ■ 8 χρόνια προστασία <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> ΑΧΡΩΜΟ</div> <div style="text-align: center;"> ΦΥΣΙΚΟ</div> <div style="text-align: center;"> ΔΡΥΣ ΜΕΣΑΙΑ</div> <div style="text-align: center;"> ΟΡΕΓΚΟΝ</div> <div style="text-align: center;"> ΚΑΡΥΔΙΑ</div> <div style="text-align: center;"> ΔΡΥΣ ΣΚΟΥΡΑ</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> ΕΛΑΤΟ</div> <div style="text-align: center;"> ΚΕΔΡΟΣ</div> <div style="text-align: center;"> ΛΕΥΚΟ</div> <div style="text-align: center;"> ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΟ ΠΕΥΚΟ</div> <div style="text-align: center;"> ΓΚΡΙ ΑΡΖΑΝ</div> <div style="text-align: center;"> ΓΡΑΦΙΤΗΣ</div> </div> <p style="margin-top: 10px; font-size: 0.8em;">*Δημιουργεί ένα wood touch φινίρισμα που διατηρεί τη φυσική αίσθηση του ξύλου στην αφή και την όψη</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 125ml 4 </div> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 750ml 4 </div> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 2,5lt 2 </div>

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
4. ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ			
4.3 	UNIVERSAL Βερνίκι εμποτισμού νερού εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης	Βερνίκι εμποτισμού έτοιμο για χρήση. Εμποτίζει, διακοσμεί και προστατεύει το ξύλο. Ιδανικό για φράχτες, παράθυρα, πάνελ, πατζούρια, δοκούς. Εσωτερικής – Εξωτερικής χρήσης.	750ml 4
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Αναδεικνύει τα νερά του ξύλου. Δεν ξεφλουδίζει ■ Συμβατό με Ευρωπαϊκή ξυλεία – σε Ιρόκο και εξωτικά ξύλα απαιτείται η εφαρμογή κατάλληλου ασταριού ■ Σατινέ φινίρισμα ■ Απόδοση: 11 - 12 m²/l 	2,5lt 2
4.4 	CLASSIC Βερνίκι εμποτισμού διαλύτου εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης	Σατινέ βερνίκι εμποτισμού με βάση από αλκυδικές ρητίνες. Αδιαβροχοποιεί, διακοσμεί και προστατεύει το ξύλο. Εξωτερικής – Εσωτερικής χρήσης. Ιδανικό για φράχτες, παράθυρα, πέργκολες, παντζούρια, δοκάρια.	750ml 4
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Για Ευρωπαϊκά και εξωτικά ξύλα ■ Υψηλή προστασία από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες ■ Με φίλτρο Anti - UV ■ Αδιαβροχοποιεί το ξύλο ■ Επιτρέπει τη διαπνοή του ξύλου ■ Εύκολη συντήρηση ■ Απόδοση: 11 - 12 m²/l ■ Αραίωση: White Spirit 	2,5lt 2
4.5 	ANTI-UV Βερνίκι εμποτισμού διαλύτου εξωτερικής χρήσης	Βερνίκι εμποτισμού με υψηλή συγκέντρωση σε παράγοντες Anti-UV, ιδανικό για μακροχρόνια προστασία εκτεθειμένων εξωτερικών ξυλοκατασκευών χωρίς χρωματική επιβάρυνση.	750ml 6
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Με σύνθεση Anti-UV για αποτελεσματική προστασία ■ Με εξαιρετική αντοχή στον καιρό και την υπεριώδη ακτινοβολία ■ Εύκολη ανανέωση με την εφαρμογή μιας νέας επίστρωσης ■ Διατηρεί την φυσική όψη του ανοικτόχρωμου ξύλου ■ Συνιστάται για νέα και ανοικτόχρωμα ξύλα ■ Φινίρισμα: Σατινέ ■ Απόδοση: 11 - 12 m²/l ■ Αραίωση: White Spirit 	2,5lt 2

	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
5. ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΚΡΟΥΣΤΑΣ)				
5.1	<p>BOAT VARNISH Βερνίκι Θαλάσσης διαλύτου εξωτερικής χρήσης</p>	<p>Βερνίκι πολυουρεθάνης εμπλουτισμένο με αλκυδικές ρητίνες κατάλληλες για θαλάσσιο περιβάλλον, για απόλυτη προστασία του ξύλου σε θαλασσιά κλίματα με υψηλή υγρασία.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ρητίνες με υψηλή ικανότητα αδιαβροχοποίησης ● Υψηλή προστασία Anti-UV, από το θαλασσινό αλάτι και το μαύρισμα του ξύλου ● Ανθεκτικό στην τριβή (3 επιστρώσεις), εφαρμόζεται και στο δάπεδο ● Όμορφο φινιρίσμα που στεγανοποιεί ● Γυαλιστερό φινιρίσμα ● Απόδοση: 12 m²/l ● Αραίωση: White Spirit 	750ml	4
			<p>ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΟΥΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΧΕΡΙΩΝ</p> <p>1L 12 m² WHITE SPIRIT Γυαλιστερό 6h</p>	2,5lt
5.2	<p>STONE VARNISH Βερνίκι Πέτρας διαλύτου εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης</p>	<p>Άχρωμο βερνίκι βασισμένο σε γλυκεροφθάλικες ρητίνες για χρήση σε δάπεδα και τοίχους από φυσική ή τεχνητή πέτρα. Διεισδύει στην πέτρα ενισχύοντάς την. Ζωντανεύει το φυσικό της χρώμα.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Αντιολισθητικό ● Προστατεύει την πέτρα από το νερό και την φθορά του χρόνου ● Δεν ξεφλουδίζει, είναι αντιολισθητικό και κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση ● Κατάλληλο για εφαρμογή σε κεραμικά στοιχεία, τούβλο, πέτρες Καρύστου, κ.λ.π. ● Απόδοση: 12 m²/l ● Αραίωση: White Spirit 	1lt	4
			<p>ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΙΝΕΛΟ, ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΧΕΡΙΩΝ</p> <p>1L 12 m² WHITE SPIRIT 4h</p>	2,5lt
5.3	<p>PUR PROTECT WOOD VARNISH Βερνίκι Ξύλου νερού εσωτερικής χρήσης</p> <p>Δεν στάζει</p>	<p>Βερνίκι ξύλου κατάλληλο για όλους τους τύπους ξυλείας, Ευρωπαϊκής και εξωτικής. Συνιστάται για τη διακόσμηση και προστασία ξυλείας εσωτερικού χώρου: έπιπλα, διακοσμητικά, πόρτες, κ.τ.λ.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ANTOXH: σε γδαρσίματα, λεκέδες, χτυπήματα, νερό ● ΕΥΚΟΛΙΑ: γρήγορο στέγνωμα στην αφή σε 30' και σύνθεση gel που δεν στάζει ● ΟΜΟΡΦΙΑ: σε τρία φινιρίσματα, γυαλιστερό, μάτ και σατινέ, για να ταιριάζει στον χώρο σας ● Με την δέσμευση PUR PROTECT της V33 ● Απόδοση: 11 - 12 m²/l * Η απόχρωση Satin Μαοσί διατίθεται μόνο σε συσκευασία 250ml 	250ml	4
			<p>ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Πινέλο, Ρολό, Πιστόλι ψεκασμού</p> <p>1L 5-7 m² 3h</p> <p>Άχρωμο Gloss - Satin Δρυς ρουστικ Gloss - Satin Μαοσί Gloss - Satin Δρυς ανοιχτή Gloss - Satin Δρυς μεσαία Gloss - Satin Δρυς σκούρα Gloss - Satin</p>	1lt

Λάδια προστασίας ξύλου - Οδηγός επιλογής προϊόντων




- Λάδια εφαρμόζουμε σε ξύλινες επιφάνειες όταν θέλουμε να τις προστατεύσουμε διατηρώντας την πιο φυσική όψη και υφή του ξύλου.
- Όλα τα λάδια εμποτίζουν το ξύλο και το σκουραίνουν. Με την πάροδο του χρόνου, το λάδι εξατμίζεται, το ξύλο γίνεται πιο ανοιχτόχρωμο και το λάδι πρέπει να εφαρμοστεί ξανά.
- Το είδος λαδιού που πρέπει να χρησιμοποιηθεί, εξαρτάται από το είδος του ξύλου, τη χρήση του, την απόχρωσή του, την αντοχή που θέλουμε να πετύχουμε, αλλά και άλλους παράγοντες όπως αν βρίσκεται σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΠΙΠΛΑ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΙΚΗ ΣΥΛΕΙΑ:	V33 Teak Oil	Φυσικό λάδι για προστασία και συντήρηση. Συνιστάται εφαρμογή κάθε χρόνο.
	V33 Extreme Care Teak Oil	Λάδι υψηλής αντοχής με πρόσθετους Anti-UV παράγοντες. Μειώνει τη συχνότητα ανανέωσης.
ΕΠΙΠΛΑ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΛΕΙΑ:	LIBERON Superior Danish Oil	Μίγμα από φυσικά λάδια, κατάλληλο και για εξωτερική χρήση.
ΔΡΥΪΝΑ ΕΠΙΠΛΑ:	LIBERON Pure Tung Oil	Φυσικό λάδι, ιδανικό για δρύινα έπιπλα.
ΣΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ (DECK):	V33 Decking Oil	Λάδι για όλους τους τύπους ξύλου. Ανθεκτικό σε συχνή καταπόνηση.
	V33 Extreme Care Decking Oil	Με αλκυδικές ρητίνες για μεγαλύτερη αντοχή στις καταπονήσεις και το κλωριαμμένο νερό. Ιδανικό για χώρους με πισίνες και βαριά χρήση.
	LIBERON anti-slip coating	Αντιολισθητικό προϊόν εμποτισμού για εφαρμογή σε γυμνό ξύλο μόνο. Όχι πάνω από άλλο λάδι.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΞΥΛΟ (ΦΡΑΚΤΕΣ, ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ, ΠΟΡΤΕΣ ΚΛΠ.):	V33 Decking Oil	Λάδι για όλους τους τύπους ξύλου. Ανθεκτικό σε συχνή καταπόνηση.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΞΥΛΟ (ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΛΠ.):	LIBERON Superior Danish Oil	Μίγμα από φυσικά λάδια, κατάλληλο και για εξωτερική χρήση.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ:	LIBERON Floor Oil	Φυσικά λάδια και ρητίνες για αντοχή στις καταπονήσεις. Κατάλληλο και για μπάνια ή κουζίνες.
	LIBERON Hard Wax Oil	Λάδι υδατικής βάσης (νερού) με πρόσθετο κερί για μεγαλύτερη αντοχή.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ:	LIBERON Quick Drying Tung Oil	Φυσικό Tung oil επεξεργασμένο για γρήγορο στέγνωμα.
	LIBERON Pure Tung Oil	Φυσικό Tung oil χωρίς πρόσθετα.
ΣΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ:	LIBERON Finishing Oil	Μίγμα λαδιών για μέγιστη προστασία από την υγρασία. Κατάλληλο για όλα τα ξύλα.
	LIBERON Superior Danish Oil	Φυσικό λάδι, κατάλληλο για μαλακά ξύλα.
	LIBERON Raw Linseed Oil	Λινέλαιο ωμό, κατάλληλο κυρίως για σκληρά ξύλα και παραδοσιακό φινιρίσμα πατινας.
	LIBERON Boiled Linseed Oil	Λινέλαιο βρασμένο, για ταχύτερο χρόνο στεγνώματος. Κατάλληλο για τα περισσότερα ξύλα.

	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
6. ΛΑΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
6.1	 <p>TEAK OIL (GARDEN FURNITURE OIL) Λάδι για έπιπλα teak & εξωτικά ξύλα</p> <p>ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΦΗ 3h</p> <p>ΑΠΟΔΟΣΗ 1L / 12 m²</p> <p>ΑΡΑΙΩΣΗ WHITE SPIRIT</p> <p>ΟΨΗ Mat</p>	<p>Πραγματικό φυσικό λάδι για την προστασία και συντήρηση όλων των επίπλων κήπου από teak ή εξωτικά ξύλα. Τρέφει και προστατεύει από το νερό, την ηλιακή ακτινοβολία, τους λεκέδες και την βρωμιά. Συντηρεί την φυσική ομορφιά του ξύλου.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Τρέφει – Προστατεύει– Ομορφαίνει ● Μικροπορώδες: επιτρέπει στο ξύλο να αναπνέει ● Υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και το νερό ● Προστασία από τους λεκέδες και την βρωμιά ● Αδιαβροχοποιητικό – Στεγνό σε 3 ώρες ● Διεισδύει σε βάθος & δίνει μακροχρόνια προστασία ● Απόδοση: 12 m²/l 	500ml	4
6.2	 <p>DECKING OIL Λάδι για ξύλινες βεράντες</p> <p>ΑΠΟΔΟΣΗ 1L / 8-10 m²</p> <p>ΟΨΗ Mat</p> <p>ΑΡΑΙΩΣΗ WHITE SPIRIT</p> <p>ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΧΕΡΙΩΝ 15 min</p>	<p>Συντηρεί όλους τους τύπους ξύλου, λευκού ή εξωτικού σε βεράντες και εξώστες. Προστατεύει από τον καιρό και τις καθημερινές καταπονήσεις.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ειδική σύνθεση για «θαλάσσιο περιβάλλον» ● Προστατεύει από τους λεκέδες και την βρωμιά ● Εφαρμόζεται και με ρολλό ● Συμβατό με κλιβανισμένη ξυλεία ● Φινιρίσμα: Matt ● Απόδοση: 8 - 10 m²/l 	2,5lt	2
6.3	 <p>EXTREME CARE DECKING Λάδι νερού για ξύλινες βεράντες</p> <p>ΑΠΟΔΟΣΗ 1L / 10-11 m²</p> <p>ΟΨΗ Mat</p> <p>ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟ</p> <p>ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΧΕΡΙΩΝ 2h</p>	<p>Με σύνθεση από φυσικά έλαια και αλκυδικές ρητίνες κατάλληλες για εφαρμογή κοντά σε θαλάσσιο περιβάλλον και κλωριωμένο νερό. Πλούσια σε υδροφοβικούς και antiUV παράγοντες, αδιαβροχοποιεί και προστατεύει μακροχρόνια το ξύλο από τον ήλιο, την βροχή, το κλωριωμένο νερό, τους λεκέδες και τη βρωμιά.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Διπλή δράση anti-UV: τόσο στην επιφάνεια, όσο και στην καρδιά του ξύλου ● Προστατεύει από τους λεκέδες και τη βρωμιά ● Εξαιρετικός εμποτισμός της επιφάνειας ● Σύνθεση σε υδατική φάση που σέβεται το περιβάλλον ● Φινιρίσμα: Matt ● Απόδοση: 10 - 11 m²/l 	1lt	2
			2,5lt	2
			5lt	2

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
6. ΛΑΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			
	FINISHING OIL Λάδι φινιρίσματος	Μείγμα υψηλής ποιότητας που τρέφει και τονίζει το χρώμα του ξύλου. ■ Απόδοση: 10 - 12 m ² /l	500ml 4
	SUPERIOR DANISH OIL Λάδι που τρέφει και προστατεύει	Για σκληρά και μαλακά ξύλα. Με φίλτρο Anti-UV που αποτρέπει το ξεθώριασμα. ■ Απόδοση: 10 - 12 m ² /l	500ml 4
	PURE TUNG OIL Φυσικό λάδι	Ιδανικό για επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Άχρωμο ματ. ■ Απόδοση: 10 - 12 m ² /l	250ml 6
	RAW LINSEED OIL Λινέλαιο ωμό	Δίνει απαλό φινίρισμα πατίνας σε νέο ή γυμνό ξύλο. ■ Απόδοση: 10 - 12 m ² /l	250ml 6
	QUICK DRYING TUNG OIL Φυσικό tung oil	Με ειδική επεξεργασία για ταχύτερο στέγνωμα. Ιδανικό για επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. ■ Απόδοση: 10 - 12 m ² /l	250ml 4
			1lt 4



ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ

RENOVATION



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
**DIRECT
PROTECT®**



ΠΡΟΣΦΥΣΗ
& ΑΝΤΟΧΗ

Υψηλής σκληρότητας για την απευθείας ανακίνηση δαπέδων παρκέ και laminate

Χωρίς έντονο Τρίψιμο
Χωρίς Αστάρι



Οι έρευνες στα εργαστήρια της V33 δημιούργησαν ένα βερνίκι νερού κατάλληλο για ξύλινα και laminate δάπεδα που δεν απαιτεί έντονο τρίψιμο ή αστάρι πριν την εφαρμογή του, με εξαιρετική πρόσφυση και υψηλής σκληρότητας για αντοχή στις καθημερινές καταπονήσεις, χάρη στην τεχνολογία DIRECT PROTECT®.



ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
7. ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ			
<p>7.1</p>  	<p>EXTREME TRAFFIC FLOOR VARNISH Βερνίκι δαπέδου νερού</p> <p>ΑΠΟΔΟΣΗ 1L 9-11 m²</p> <p>ΟΨΗ Γυαλιστερό, Σατινέ & Ματ</p> <p>ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΧΕΡΙΩΝ 2h</p> <p>ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟ</p> 	<p>750ml</p> <p>2,5lt</p>	<p>4</p> <p>2</p>
<p>7.2</p> 	<p>RENOVATION Τεχνολογία DIRECT PROTECT® Βερνίκι νερού νέας γενιάς για δάπεδα παρκέ και laminate</p> <p>ΑΠΟΔΟΣΗ 1L 12 m²</p> <p>ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΧΕΡΙΩΝ 2h</p> 	<p>750ml</p> <p>2,5lt</p>	<p>4</p> <p>2</p>
<p>7.3</p> 	<p>CLEAR UNDERCOAT (PARQUET FLOOR PRIMER) Άχρωμο αστάρι για δάπεδα παρκέ</p> <p>ΑΠΟΔΟΣΗ 1L 11-12 m²</p> <p>ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ 2h</p> <p>ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟ</p>	<p>750ml</p> <p>2,5lt</p>	<p>4</p> <p>2</p>

	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.	
8. ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ					
8.1		HARD WAX OIL Υψηλής ποιότητας λάδι υδατικής βάσης (νερού)	Με κεριά carnauba και φυσικό tung oil, κατάλληλο για χρήση σε δάπεδα και έπιπλα. Διατηρεί τη φυσική όψη του ξύλου, προστατεύοντας από λεκέδες, υγρασία και φθορά. Χρησιμοποιείται σε γυμνό ξύλο, αλλά και μετά από προηγούμενη εφαρμογή λαδιού.	1lt	2
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Απόδοση: 14 m²/l <i>Διατίθεται σε Matt και Satin φινιρίσμα</i>			
8.2		LAMINATE REVIVER Προστατευτικό δαπέδων	Αναζωογονεί και επαναφέρει τη φυσική γυαλάδα του δαπέδου με μία μόλις εφαρμογή. Από βινύλιο ή laminate. Βοηθά στη διατήρηση και συντήρηση του δαπέδου.	1lt	4
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Απόδοση: 40 - 50 m²/l 			
8.3		ANTI-SLIP COATING Αντιολισθητικό τελικό προϊόν για εξωτερικά ξύλινα δάπεδα	Αδιάβροχο και ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία, με Anti-UV παράγοντες, προστατεύει αποτελεσματικά και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατάλληλο για εφαρμογή σε γυμνό ξύλο μόνο - δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω από decking oil, βερνίκι ή κεριά.	1lt	2
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Απόδοση: 12 m²/l 			
8.4		FLOOR WAX CLEAR Κεριά για δάπεδο	Πλούσια θρεπτική προστασία για παλαιά και νέα δάπεδα από ξύλο και επενδύσεις φελλού.	1lt	4
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Απόδοση: 12 - 15 m²/l 			
8.5		LAMINATE REPAIR STICKS Στικ επιδιόρθωσης λαμινάτων	Γεμίζουν βαθιά γδαρσίματα και ατέλειες στους αρμούς σε λαμινάτα δάπεδα.		6

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
--------	-----------	------------	------------

9. ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ & ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ

9.1



STONE VARNISH

Βερνίκι Πέτρας διαλύτου εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης



Άχρωμο βερνίκι βασισμένο σε γλυκεροφθαλικές ρητίνες για χρήση σε δάπεδα και τοίχους από φυσική ή τεχνητή πέτρα. Διεισδύει στην πέτρα ενισχύοντάς την. Ζωντανεύει το φυσικό της χρώμα.

- Αντιολισθητικό
- Προστατεύει την πέτρα από το νερό και την φθορά του χρόνου
- Δεν ξεφλουδίζει, είναι αντιολισθητικό και κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Κατάλληλο για εφαρμογή σε κεραμικά στοιχεία, τούβλο, πέτρες Καρύστου, κ.λ.π.
- Απόδοση: 12 m²/l
- Αραίωση: White Spirit

1lt

4

2,5lt

2

9.2



STONE FLOOR WAX








































Κερί για δάπεδα από πέτρα.














Δίνει ένα κλασσικό σατινέ φινίρισμα και βοηθά στην προστασία από λεκέδες και γδαρσίματα. Τονίζει το φυσικό χρώμα της πέτρας. Αντιολισθητικό.

- Απόδοση: 10 - 12 m²/l







1lt

4


	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.																
10. ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ & ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ																				
10.1	 <p>WAX AND POLISH REMOVER Άχρωμο καθαριστικό ξύλου</p>	<p>Για την απομάκρυνση συσσωρευμένης βρωμιάς και λιπαρότητας από τα έπιπλα πριν την ανανέωση του φινιρίσματος. Δεν επηρεάζει τα περισσότερα αρχικά σκληρά φινιρίσματα (π.χ. βερνίκια).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ιδανικό για την απομάκρυνση θαμπάδας από κερωμένα έπιπλα ■ Εξαιρετικό για βαθύ καθαρισμό του επίπλου πριν τη χρήση διαβρωτικού ■ Απόδοση: 8 - 12 m²/l <p><i>Διατίθεται και σε 250ml</i></p>	500ml	4																
10.2	 <p>WAX FILLER STICK Γεμιστικό κερί.</p>	<p>Επιδιορθώνει ρωγμές, σκασίματα και τρύπες μικρού έως μεσαίου μεγέθους.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Με βάση από σκληρό κερί και χρωστικές <table style="width: 100%; text-align: center; font-size: small;"> <tr> <td>WHITE/ ΛΕΥΚΟ (00)</td> <td>LIGHT OAK/ ΔΡΥΣ ΑΝΘΙΧΤΗ (02)</td> <td>MEDIUM WALNUT/ ΚΑΡΥΔΙΑ ΜΕΣΑΙΑ (03)</td> <td>MAHOGANY/ ΜΑΘΟΝΙ (05)</td> <td>MEDIUM OAK/ ΔΡΥΣ ΜΕΣΑΙΑ (08)</td> <td>DARK OAK/ ΔΡΥΣ ΣΚΟΠΡΑ (10)</td> <td>EBONY/ ΕΒΕΝΟΣ (12)</td> <td>PINE/ ΠΕΥΚΟ (16)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WHITE/ ΛΕΥΚΟ (00)	LIGHT OAK/ ΔΡΥΣ ΑΝΘΙΧΤΗ (02)	MEDIUM WALNUT/ ΚΑΡΥΔΙΑ ΜΕΣΑΙΑ (03)	MAHOGANY/ ΜΑΘΟΝΙ (05)	MEDIUM OAK/ ΔΡΥΣ ΜΕΣΑΙΑ (08)	DARK OAK/ ΔΡΥΣ ΣΚΟΠΡΑ (10)	EBONY/ ΕΒΕΝΟΣ (12)	PINE/ ΠΕΥΚΟ (16)									50g	6
WHITE/ ΛΕΥΚΟ (00)	LIGHT OAK/ ΔΡΥΣ ΑΝΘΙΧΤΗ (02)	MEDIUM WALNUT/ ΚΑΡΥΔΙΑ ΜΕΣΑΙΑ (03)	MAHOGANY/ ΜΑΘΟΝΙ (05)	MEDIUM OAK/ ΔΡΥΣ ΜΕΣΑΙΑ (08)	DARK OAK/ ΔΡΥΣ ΣΚΟΠΡΑ (10)	EBONY/ ΕΒΕΝΟΣ (12)	PINE/ ΠΕΥΚΟ (16)													
																				
10.3	 <p>RETOUCH CRAYONS Κραγιόνια επιδιόρθωσης</p>	<p>Για το γέμισμα / κάλυψη επιφανειακών γδαρσιμάτων σε φινιρισμένες επιφάνειες.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 3 χρωματικοί τόνοι σε κάθε συσκευασία <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>					3 x 10ml	6												
																				
																				

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.	
11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΙΛΙΝΗ Ή ΚΕΡΙ				
11.1	 <p>PALETTE WOOD DYE Ανιλίνη νερού</p>	<p>Για τον χρωματισμό του γυμνού ξύλου.</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Μαόνι</div> <div style="text-align: center;"> Πουρνάρι</div> <div style="text-align: center;"> Εξωτικό</div> <div style="text-align: center;"> Λευκό</div> <div style="text-align: center;"> Κερασιά</div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> Άρης ανοιχτή</div> <div style="text-align: center;"> Άρης μεσαία</div> <div style="text-align: center;"> Καρυδιά</div> <div style="text-align: center;"> Οξύ</div> <div style="text-align: center;"> Καστανιά</div> </div> <p>■ Απόδοση: 8 - 16 m²/l</p>	500ml	4
11.2	 <p>BLACK PATINATING WAX Μαύρο κερί</p>	<p>Δημιουργεί έμφαση σε χρωματιστά φινιρίσματα και αναδεικνύει κάποια σημεία π.χ. σκαλίσματα.</p> <p>■ Απόδοση: 8 - 12 m²/l</p>	250ml	6
11.3	 <p>LIMING WAX Λευκό κερί</p>	<p>Για την δημιουργία εφέ Liming, ειδικά σε σκληρά ξύλα όπως η δρυς.</p> <p>■ Απόδοση: 8 - 12 m²/l</p>	250ml	4








	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
13. ΛΟΥΣΤΡΑ				
13.1	 <p>BUTTON POLISH Χρυσοκάστανο λούστρο</p>	Παραδοσιακό λούστρο, κατάλληλο για αντικείμενα φινιρίσματα.	250ml	4
13.2	 <p>SPECIAL PALE FRENCH POLISH Άχρωμο λούστρο</p>	Ιδανικό για ανοιχτόχρωμα ξύλα και για την διατήρηση του χρώματος σε μωσαϊκά.	250ml	4
13.3	 <p>WHITE POLISH Λευκό λούστρο</p>	Κατάλληλο για σατινέ και ανοιχτόχρωμα ξύλα όπως σφένδαμο και φλαμουριά. Γαλακτώδες στην όψη.	250ml	4
13.4	 <p>BUTTON SHELLAC FLAKES Κρύσταλλοι</p>	Για δημιουργία λούστρου σε διάφορους χρωματισμούς.	250gr	5
13.5	 <p>LEMON SHELLAC FLAKES Κρύσταλλοι</p>	Για δημιουργία λούστρου σε διάφορους χρωματισμούς.	250gr	5
13.6	 <p>GARNET SHELLAC FLAKES Κρύσταλλοι</p>	Για δημιουργία λούστρου σε διάφορους χρωματισμούς.	250gr	5

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
14. ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ			
14.1	DECO ΒΕΡΝΙΚΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Βερνίκι διαλύτου για μεταλλικές επιφάνειες Εσωτερικής / Εξωτερικής χρήσης ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΤΡΟΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΙΝΕΛΟ, ΡΟΛΟΪ, ΠΕΤΕΝ ΑΠΟΔΟΣΗ 20 ΑΡΑΙΩΣΗ WHITE SPIRIT	Βερνίκι για μέταλλο αλκυδικής βάσης με αντιδιαβρωτικούς παράγοντες. Εφαρμόζεται απευθείας σε υγιείς ή σκουριασμένο μέταλλο για διακόσμηση και προστασία. <ul style="list-style-type: none"> ■ Απόδοση: 20 m²/l ■ Αραίωση: White Spirit 	500ml 4
14.2	IRON PASTE Μαύρη πάστα γραφίτη	Για την προστασία και διακόσμηση χυτοσιδήρου και σφυρήλατου σιδήρου.	250ml 6
15. ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗ			
15.1	LEATHER CREAM Κρέμα περιποίησης για δέρμα	Τρέφει, προστατεύει και μαλακώνει παλαιά και νέα δέρματα. <ul style="list-style-type: none"> ■ Απόδοση: 8 - 16 m²/l Dark Brown / Σκούρο Καφέ Neutral / Άχρωμο	150ml 4
15.2	GILT CREAM Κρέμα επιχρύσωσης	Για την επιδιόρθωση μικροζημιών σε υπάρχουσα επιχρύσωση ή δημιουργία νέας. <ul style="list-style-type: none"> ■ Εύκολη στη χρήση ■ Όλα τα χρώματα μπορούν να αναμειχθούν μεταξύ τους ■ Απόδοση: Όσο απαιτείται Κρέμες επιχρύσωσης: Gilt cream Compiègne / Gilt cream Rambouillet Gilt cream Trianon / Gilt cream Chantilly Gilt cream St. Germain / Gilt cream Versailles	30 ml 6
15.3	GILT FILLER STICKS Στικ επιχρύσωσης	Για την πλήρωση κατεστραμμένων μερών ή για την κάλυψη ρωγμών, οπών ή ενώσεων και αρμών. <ul style="list-style-type: none"> ■ Μαλακώνει χωρίς την ανάγκη πηγής θερμότητας Gilt filler stick Compiègne / Gilt filler stick Rambouillet / Gilt filler stick Trianon / Gilt filler stick Chantilly / Gilt filler stick St. Germain / Gilt filler stick Versailles	25 g 6

	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
15.4	 <p>GILT VARNISH Βερνίκι επιχρύσωσης</p>	<p>Για την επιχρύσωση νέων επιφανειών. Ιδανικό για επιχρύσωση λεπτομερειών.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Όλα τα χρώματα μπορούν να αναμειχθούν μεταξύ τους ■ Απόδοση: Όσο απαιτείται <p>Gilt varnish Trianon / Gilt varnish Rambouillet / Gilt varnish Versailles Red Gold / Gilt varnish Chantilly / Gilt varnish St. Germain</p>	30 ml	6
15.5	 <p>FONTENAY BASE Βάση επιχρύσωσης κόκκινη</p>	<p>Προετοιμάζει την επιφάνεια και δίνει ένα αρχικό τόνο πριν την επιχρύσωση.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ιδανικό για την δημιουργία όψης παλαιότητας σε νέες κορνίζες ■ Απόδοση: Όσο απαιτείται 	30 ml	6

16. ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

16.1	 <p>RABBIT SKIN GLUE Φυσική κόλλα</p>	Χρησιμοποιείται στην προετοιμασία του Gesso.	250gr	5
16.2	 <p>PURIFIED BEESWAX</p>	100% καθαρό και φυσικό κερί από μέλισσες για κέρωμα και λίπανση οδηγών.	200gr	8
16.3	 <p>FURNITURE BRUSH Βούρτσα με φυσική τρίχα</p>	Για τελικό γυάλισμα κερωμένων επιφανειών. Καμπυλωτό σχήμα χωρίς έντονες ακμές για την αποφυγή χτυπημάτων στις επιφάνειες και ιδιαίτερα μαλακή ώστε να μην χαράζει.		6
16.4	 <p>STEEL WOOL A NO. 0000 ULTRAFINE Ατσαλόμαλλο</p>	Για εφαρμογή κεριού, γυάλισμα μετάλλων και καθαρισμό τζαμιών.	100g	12
			250g	
		<p>STEEL WOOL NO. 0 Ατσαλόμαλλο</p>	Για καθαρισμό με Καθαριστικό Ξύλου και ξέπλυμα διαβρωτικού, καθώς και για καθαρισμό μετάλλων.	100g
	<p>STEEL WOOL NO. 2 Ατσαλόμαλλο</p>	Για χρήση με διαβρωτικό, ιδανικό για σκαλίσματα και ανάγλυφα.	100g	12
16.5	 <p>STEEL WOOL PADS Ατσαλόμαλλο γενικής χρήσης</p>	Για καθαρισμό και προετοιμασία ξύλινων και μεταλλικών επιφανειών.	4x7gr	6

V33, Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

**Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΑ.
Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΔΕΝ
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΙΣΩ.**

Ο σεβασμός του περιβάλλοντος και της υγείας όλων, καθώς και η υπεύθυνη συμπεριφορά ως πολίτης του κόσμου είναι μερικές από τις προκλήσεις που η V33 δεσμεύεται να κερδίζει για πολλά χρόνια.

Οι τρεις βασικές δεσμεύσεις της V33 είναι:

- Η προστασία της υγείας των καταναλωτών μέσω της ανάπτυξης προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον.
- Η διατήρηση των φυσικών πόρων και ο σεβασμός του περιβάλλοντος με την ελεγχόμενη κατανάλωση, λειτουργία και ανακύκλωση των υλικών που χρησιμοποιούνται.
- Η προώθηση της διαφάνειας στην πληροφόρηση πάνω στην φύση και τη χρήση των προϊόντων.

Δεν υπάρχει καλύτερος οδηγός και σύμβουλος από έναν πολίτη με οικολογική συνείδηση.




ΔΕΣΜΕΥΣΗ  ΟΙΚΟ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με την δέσμευσή μας να είμαστε μια εταιρεία φιλική προς το περιβάλλον.

Ικανοποιεί τα παρακάτω 4 κριτήρια:

- Εγγυημένη απόδοση
- Φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον
- Συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές
- Διαφάνεια στην πληροφόρηση

ΠΟΕ Πτητικές
Οργανικές Ουσίες που
περιέχονται στο έτοιμο
προς χρήση προϊόν



Αυτή η ετικέτα συμπεριλαμβάνεται σε όλες τις συσκευασίες. Η κλίμακα αυτή επιτρέπει στον καταναλωτή να δει άμεσα τι ποσοστό Πτητικών Οργανικών Ενώσεων περιέχεται στο προϊόν.

Συστήματα βαφής πυροπροστασίας

Ο χρόνος...
...σώζει ζωές
...περιορίζει υλικές ζημιές



PROTEGA

Ο χρόνος...

...σώζει ζωές

...περιορίζει υλικές ζημιές

Μερικά λεπτά της ώρας: αυτή είναι η διαφορά μεταξύ ενός σοβαρού ατυχήματος και μιας καταστροφικής πυρκαγιάς. Με αυτό το δεδομένο σχεδιάστηκαν τα συστήματα βαφής πυροπροστασίας της PROTEGA, που εξασφαλίζουν το κρίσιμο χρονικό περιθώριο για τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής και της υλικής περιουσίας.

Η προηγμένη τεχνολογία των συστημάτων PROTEGA επιβραδύνει την εξέλιξη της φωτιάς, περιορίζει τη μετάδοση της θερμότητας και εμποδίζει την εξάπλωση της φλόγας. Με αυτόν τον τρόπο μένουν ελεύθερες οι οδεύσεις διαφυγής και εξασφαλίζεται χρόνος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Εκατοντάδες κτίρια κατασκευασμένα από ξύλο, μέταλλο και άλλα δομικά υλικά, εφαρμόζουν με επιτυχία τα συστήματα βαφής πυροπροστασίας της PROTEGA, πάντα με γνώμονα τον σεβασμό στο περιβάλλον και στον άνθρωπο.



Η μέθοδος PROTEGA

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η θερμότητα αναγκάζει το χρώμα να διογκωθεί. Το χρώμα μετατρέπεται γρήγορα σε ένα παχύ, αδιαπέραστο αφρό που επιβραδύνει την εξέλιξη της φωτιάς. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ο απαραίτητος χρόνος που επιτρέπει την έγκαιρη επέμβαση και κατάσβεση της φωτιάς, ώστε το κτίριο να μην κινδυνεύει από ολική καταστροφή ή κατάρρευση και το κόστος αποκατάστασης να μειώνεται δραστικά.

Ξύλινες κατασκευές (Φέρουσες και μη)

Κτίρια με ξύλινες κατασκευές είναι περισσότερο ευάλωτα στη φωτιά, για αυτό και τα αυστηρά μέτρα αντιπυρικής προστασίας είναι επιβεβλημένα. Η PROTEGA προτείνει αποτελεσματικές λύσεις με σεβασμό στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό τους.



Top 1FR

Το Top 1FR είναι αντιπυρικό τελικό βερνίκι διαλύτου, σε σατινέ φινίρισμα, το οποίο εφαρμόζεται ως τελική στρώση πάνω από το Novatherm 1FR και συμπληρώνει την τελική αντίσταση του συστήματος βαφής σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Η εφαρμογή μπορεί να γίνει με πινέλο, ρολό ή πιστόλι βαφής airless.

Συσκευασία: 5L



Novatherm 1FR

Το Novatherm 1FR είναι αυτοδιογκούμενο βερνίκι νερού το οποίο εφαρμόζεται σε κατάλληλα προετοιμασμένη ξύλινη επιφάνεια.

Η εφαρμογή μπορεί να γίνει με πινέλο, ρολό ή πιστόλι βαφής airless.

Συσκευασία: 12,5kg



Πιστοποιήσεις:

- το σύστημα 1FR είναι πιστοποιημένο από ανεξάρτητο εργαστήριο του εξωτερικού για την προστασία που παρέχει: **SBI 138232 και BS 476: PART 6 & 7 (FireClassB-s1, d0)**
- το σύστημα 4FRe είναι πιστοποιημένο από ανεξάρτητο εργαστήριο του εξωτερικού: **SBI 13381-8, ETAG 018-2, ETA 12/0324**

Novatherm 4FRe

Το Novatherm 4FRe είναι αυτοδιογκούμενο υπόστρωμα νερού το οποίο εφαρμόζεται σε κατάλληλα προετοιμασμένες ξύλινες επιφάνειες. Η προστασία που μπορεί να δώσει σε περίπτωση πυρκαγιάς είναι για **30min, 60min**.

Η εφαρμογή μπορεί να γίνει με πινέλο, ρολό ή πιστόλι βαφής airless.

Συσκευασία: 12,5kg



Μεταλλικές κατασκευές (Φέρουσες)

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, οι μεταλλικές κατασκευές υπόκεινται σε θερμική καταπόνηση, μειώνοντας τη στατική αντοχή της δομής τους. Ο κίνδυνος κατάρρευσής τους αυξάνεται. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και την ασφάλειά τους.



Πιστοποιήσεις:

το σύστημα STEEL 1001 είναι πιστοποιημένο από ανεξάρτητο εργαστήριο του εξωτερικού (Certifire Certification **CF5719, BS** assessment according to UK **ASFB Yellow Book, ETA 20/1123**, European Technical Assessment according to **EN 13381-8:2013**. Environmental friendly, registered in **LBS, Red List Free**)

STEEL 1001

Το STEEL 1001 είναι αυτοδιογκούμενο υπόστρωμα νερού το οποίο εφαρμόζεται σε κατάλληλα προετοιμασμένες μεταλλικές επιφάνειες.

Η προστασία που μπορεί να δώσει σε περίπτωση πυρκαγιάς είναι για **30min, 60min ή 90min**.

Η εφαρμογή μπορεί να γίνει με πινέλο, ρολό ή πιστόλι βαφής airless.

Συσκευασία: 12,5kg



Δομικές & άλλες επιφάνειες

Πολλά κτίρια αποτελούνται από σύνθετες επιφάνειες όπως γυψοσανίδες, μπετόν, ξύλο. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα προϊόν για την πυροπροστασία όλου του κτιρίου, διατηρώντας το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα και παρέχοντας το υψηλότερο δυνατό επίπεδο πυροπροστασίας.



Πιστοποιήσεις:

το σύστημα Wood-S είναι πιστοποιημένο από ανεξάρτητο εργαστήριο του εξωτερικού: **SBI 13823 (B-S1, d0)**

Protega Wood - S

Αυτοδιογκούμενο χρώμα νερού που εφαρμόζεται σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια από ξύλο, γυψοσανίδα, σοβά, μπετόν. Διατίθεται σε λευκή και υπόλευκη/ημιδιάφανη απόχρωση σε ματ φινίρισμα.

Η εφαρμογή μπορεί να γίνει με πινέλο, ρολό ή πιστόλι βαφής (airless).

Συσκευασία: 5kg



Η πιο πλήρης γκάμα υλικών
από τον ειδικό στην φροντίδα του ξύλου



Λ.Κηφισίας 282, Χαλάνδρι 15232

T 210 8218502, 210 8234489, **F** 210 8212555, **E** info@noventa.gr

◆ PAINTS ◆ ETICS ◆ ELECTRONICS ◆ ACOUSTICS

www.noventa.gr

